## Технические характеристики продукта Характеристики

# EPH1400162

Asfora - 1pole switch with locator light, screwless terminals, wo frame, steel



#### Основные характеристики

o on o bridge and o prior and a		
Серия	Asfora	
Тип продукта или компонента	Выключатель с индикацией	
Комплектация изделия	Без рамки	
Оттенок цвета	Сталь	
Тип упаковки	Флоупак	

#### Дополнительные характеристики

Функция выключателя	1-полюсн.	E
Тип монтажа	Скрытый	
Диапазон мощности	2300 Вт	
Номинальный ток	10 AX 250 V переменный ток	
Источник света	Светодиодная лампа	
Маркировка	Без маркировки	
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы	) 100
Количество кабелей	2x 2,5 мм²	<u> </u>
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий	идоминиция перепедати
Длина зачистки проводов	12 мм	
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)	
Тип покрытия	Окрашенный	
Материал проводника	Медь	
Способ установки	Монтажные лапки 5180 мм	
Высота	71 мм	- -
Ширина	71 мм	
Глубина	42 мм	
Глубина проецирования	15 мм	отвенственностю. Панный покумент
Масса продукта	0.075 кг	3 10

### Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60669-1
Сертификация продукта	Aenor TSE VDE FOCT P
Этикетки качества	CE
Степень защиты ІР	IP20

### Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1642 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации