

Технические характеристики продукта

Характеристики

EPH0400161

Asfora - 1pole 2way switch, screwless terminals, wo frame, aluminium



Основные характеристики

Серия	Asfora
Тип продукта или компонента	Выключатель
Device presentation	Без рамки
Оттенок цвета	Алюминий
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики


Функция выключателя	1-полюсный на 2 направления
Device mounting	Скрытый
Диапазон мощности	2300 Вт
Rated current	10 AX 250 V переменный ток
Маркировка	Без маркировки
Соединения – клеммы	Безвинтовые зажимы
Number of cables	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Жесткий Гибкий
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
Surface finish	Окрашенный
Материал проводника	Медь
Fixing mode	Монтажные лапки 51...80 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	42 мм
Глубина проецирования	15 мм
Масса продукта	0.075 кг

Условия эксплуатации

Standards	IEC 60669-1
Сертификация продукта	TSE ГОСТ Р Aenor

	VDE
Этикетки качества	CE
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1642 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Product end of life instructio	Не требует специальных действий для утилизации