

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# EPH3100161

## Asfora - single socket outlet with side earth with lid, wo frame, aluminium



### Основные характеристики

Серия	Asfora
Тип продукта или компонента	Одна розетка
Outlet standard description	С заземляющим контактом
Outlet poles configuration	2P + E
Device presentation	Без рамки
Дополнительная информация о розетке	С защитными шторками и крышкой
Оттенок цвета	Алюминий
Тип упаковки	Флоупак


### Дополнительные характеристики

Device mounting	Скрытый
Диапазон мощности	3680 Вт
Rated current	16 A 250 V переменный ток
Соединения – клеммы	Винтовые
Number of cables	2x 2,5 мм <sup>2</sup>
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	ASA + PC : центральная плата ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) : крышка
Surface finish	Окрашенный
Материал проводника	Медь
Fixing mode	Монтажные лапки 54...72 mm
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	42 мм
Глубина проецирования	10 мм
Quantity per set	1
Масса продукта	0.084 кг

## Условия эксплуатации

Standards	IEC 60884-1
Сертификация продукта	Aenor TSE UKR VDE ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

## Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1642 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину <a href="#">Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину</a>
Product end of life instructio	Не требует специальных действий для утилизации