

Основные характеристики

Серия	Asfora
Тип продукта или компонента	Одна розетка
Описание стандарта розетки	C заземляющим контактом
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Комплектация изделия	Без рамки
Дополнительная информация о розетке	C защитными шторками
Оттенок цвета	Антрацитовый
Тип упаковки	Флоупак

Дополнительные характеристики


Тип монтажа	Скрытый
Диапазон мощности	3680 Вт
Номинальный ток	16 А 250 V переменный ток
Соединения – клеммы	Винтовые
Количество кабелей	2x 2,5 мм ²
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Длина зачистки проводов	12 мм
Материал	ASA + PC : центральная плата
Тип покрытия	Окрашенный
Материал проводника	Медь
Способ установки	Монтажные лапки 54...72 мм
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	42 мм
Глубина проецирования	10 мм
Количество в групповой упаковке	1

Масса продукта	0.076 кг
----------------	----------

Условия эксплуатации

Стандарты	IEC 60884-1
Сертификация продукта	Aenor TSE UKR VDE ГОСТ Р
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не относится к категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1642 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации